

# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 1015 para cargas medias

Referencia: 1009168



Brida de fijación monolobulada para cables y tubos.



CE UK  
CA

St Acero  
G electrozincado

### Datos maestros

Referencia	1009168
Tipo	1015 14 G
Denominación 1	Grapa de fijación
Denominación 2	1 pie
Fabricante	OBO
Dimensión	14mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,71 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0147 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Grapa de fijación 1015 para cargas medias

Referencia: 1009168

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones



Longitud	16 mm
Ancho	14 mm
Altura	12,5 mm
Medida A	7 mm
Medida b	14 mm
Medida D	14 mm
Medida H	12,5 mm
Medida L	16 mm

### Datos técnicos

Distancia hasta la pared	no
Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca
14	
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Tamaño del orificio	6,5 mm
Grosor del material	1,5 mm
Diámetro nominal	14 mm
Resistente a los UV	sí