

Ficha Técnica

Set aislado de protección contra el rayo, fijación triangular

Referencia: 5408976



Fijación en 3 esquinas para un dispositivo de captación aislado con distancia de separación s.

- Montaje en paredes y estructuras de tejado con dos placas de sujeción
- para mantener la distancia de separación de las partes conductoras de la electricidad según VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Alojamiento de pararrayos y escaleras redondas de 8, 16 y 20 mm de diámetro
- Resistente a los rayos UV y a la intemperie
- Rango de temperatura continuo -50°C bis +100°C
- Factor de material km= 0,7

Datos maestros

Referencia	5408976
Tipo	101 3-ES-16
Denominación 1	Set Iso-Combi
Denominación 2	para fijación en triángulo
Fabricante	OBO
Dimensión	1500x750x175
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	207,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	17,0866 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Set aislado de protección contra el rayo, fijación triangular

Referencia: 5408976

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Ancho	175 mm
Medida d mín.	16 mm
Medida H	1.500 mm
Medida L	750 mm