

Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16



Referencia: 5402859



- Con rosca M16 x 20
- Con lengüeta de conexión
- Incluye conector premontado tipo 5001 DIN para conductor redondo Rd 8-10
- Para pies con rosca interior M16

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5402859
Tipo	101 A-L150
Denominación 1	Punta captadora
Denominación 2	con lengüeta de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	1500mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	240 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,459 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5402859



Dimensiones



Longitud Medida L	1.500 mm 1.500 mm
----------------------	----------------------

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	16 mm