

Ficha Técnica

Taco-grapa

Referencia: 2197804



Las tacos-grapa sirven para tender conductores y tubos en paredes y techos y para tender tubos flexibles sobre hormigón y en pavimentos. Los tacos-grapa simples sustituyen a los clips de clavos en hormigón y en hormigón celular. La ventaja de los tacos-grapa estriba en que solamente se deben insertar en el orificio taladrado. No se requiere utilizar tacos ni tornillos.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2197804
Tipo	1974 16-23
Denominación 1	Taco-grapa
Denominación 2	toma simple
Fabricante	OBO
Dimensión	16-23mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,263 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0134 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Taco-grapa

Referencia: 2197804



Dimensiones



Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Versión	De una sola tira
Tipo de fijación	Fijación de enchufe
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Esfuerzo de ruptura en hormigón B25	50 N
Libre de halógenos	sí
Rango de sujeción D máx.	23 mm
Rango de sujeción D mín.	16 mm