


Ficha Técnica

Taco-grapa doble

Referencia: 2197855



PA Poliamida

Los tacos-grapa sirven para tender conductores y tubos en paredes y techos y para tender tubos flexibles sobre hormigón y en pavimentos. Los tacos-grapa dobles sustituyen a los clips de clavos en hormigón y en hormigón celular. La ventaja de los tacos-grapa estriba en que solamente se deben insertar en el orificio taladrado. No se requiere utilizar tacos ni tornillos.

Datos maestros

Referencia	2197855
Tipo	1974 2X4-12
Denominación 1	Taco-grapa
Denominación 2	doble
Fabricante	OBO
Dimensión	4-12mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,128 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0073 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Taco-grapa doble

Referencia: 2197855



Dimensiones



Datos técnicos

Número de cables / tubos	2
Versión	De dos tiras
Tipo de fijación	Fijación de enchufe
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Esfuerzo de ruptura en hormigón B25	90 N
Libre de halógenos	sí
Rango de sujeción D máx.	12 mm
Rango de sujeción D mín.	4 mm