


Ficha Técnica

Grip 10 antiinflamable

Referencia: 2205388



Soporte colectivo con elemento de fijación moldeado, para el montaje de hasta 10 cables NYM de 3 x 1,5 mm² en pared o techo. Fijación con taco de impacto o taco de expansión. Agujero de fijación de Ø 6 mm. Distancia de fijación recomendada con ocupación total de 250-400 cm depende de las normas y disposiciones nacionales vigentes en cada caso. Antiinflamable según DIN VDE 0471/DIN IEC 695, parte 2-1, temperatura de prueba 960 °C.

Capacidad:

2031/ 10 máx. 10 conductores NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2205388
Tipo	2031 F 10
Denominación 1	Grip abraz. haces cables
Denominación 2	Con disp. Contorno, 960°C
Fabricante	OBO
Dimensión	10x NYM3x1,5
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,41 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,063 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Grip 10 antiinflamable

Referencia: 2205388

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Datos técnicos

Número de conductores NYM 3 x 1,5	10
Tipo retardante de llama	sí
Carga de fractura	0,32 kN
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Con taco	no