

Ficha Técnica

Quick-Pipe, blanco puro

Referencia: 2153966



Tubo de registro Quick-Pipe de plástico para la instalación sobre superficie de cables y líneas, en zonas interiores y exteriores, protegidas. Montaje en pared y techo con abrazadera Quick, abrazadera Star-Quick y abrazadera Multi-Quick. Cierre y apertura sin herramientas girando la abrazadera. Utilizable en el margen de temperatura de -25 °C a +60 °C.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	2153966
Denominación 1	Quick-Pipe
Fabricante	OBO
Dimensión	M25
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	30
Cantidad	Metro
Peso	16 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Quick-Pipe, blanco puro

Referencia: 2153966

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Medida C	13,6 mm
Medida D	25 mm
Medida m (mm)	21,8
Medida t	1,6 mm

Datos técnicos

Montaje en superficie	sí
Tipo retardante de llama	no
Instalación en hormigón	no
Tamaño	M25
Libre de halógenos	no
Instalación sobre madera	sí
Instalación en tierra	no
Instalación en el exterior	no
Código de clasificación	0
Máquinas e instalación de sistema	sí
Con manguito	no
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Instalación bajo suelo (pavimento)	no
Empotrado	no