

# Ficha Técnica

## Tornillo Sprint, con ranura en cruz

Referencia: 3195635



Acero endurecido, electrogalvanizado y pasivado amarillo, así como con recubrimiento con Hostaflon. Cabeza avellanada con ranura en cruz y de destornillador (Pozidrive tamaño 2, excepto el Ø de 6 mm Pozidrive tamaño 3).

La utilización de tornillos SPRINT conlleva una reducción considerable de los tiempos de atornillado con respecto a los tornillos habituales. Esta notable ventaja se puede percibir gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos.

Campos de aplicación: madera, tableros de virutas, panchas de cartón.yeso, tacos de plástico.



St Acero

G electrozincado

### Datos maestros

Referencia	3195635
Tipo	4758 5.0x30
Denominación 1	Tirafondo Sprint
Denominación 2	cabez.plana,accion.+/- ranura
Fabricante	OBO
Dimensión	5x30mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	200
Cantidad	Pieza
Peso	0,376 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

# Ficha Técnica

## Tornillo Sprint, con ranura en cruz

Referencia: 3195635



### Dimensiones

	Longitud Medida D Medida L	30 mm 5 mm 30 mm
--	----------------------------------	------------------------



### Datos técnicos

endurecido	sí
Diámetro de la cabeza	9,5 mm
Forma de la cabeza	Tornillo de anclaje con cabeza redonda
Sistema roscado	Ranura combinada
De doble vía	sí