

Ficha Técnica

Perfil CL2512, ranura de 11 mm, sin perforar

Referencia: 1117025



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1117025
Tipo	AL2512UP2000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar,anch.de ranura 11mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x25x12
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	65 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Ficha Técnica

Perfil CL2512, ranura de 11 mm, sin perforar

Referencia: 1117025



Dimensiones

	Longitud	2.000 mm
	Ancho	25 mm
	Altura	12 mm
	Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	20 m
Grosor del material	1,5 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	11 mm
Statischer Wert A	0,77 cm ²
Statischer Wert ly	0,14 cm
Statischer Wert lz	0,59 cm
Statischer Wert Wy	0,19 cm ²
Statischer Wert Wz	0,47 cm ²