

Ficha Técnica

Perfil AMS3518, ranura de 16,5 mm, A2, perforado

Referencia: 1112709

OBO
BETTERMANN

Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portátiles



A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1112709
Tipo	AMS3518P2000A2
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor.larg.,anch.ranur.16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x35x18
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	107 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,5795 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil AMS3518, ranura de 16,5 mm, A2, perforado

Referencia: 1112709

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Datos técnicos

Seccionalable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	16,5 mm
Statischer Wert A	1,31 cm ²
Statischer Wert ly	0,54 cm ⁴
Statischer Wert lz	2,31 cm ⁴
Statischer Wert Wy	0,52 cm ³
Statischer Wert Wz	1,32 cm ³