

# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 A2

Referencia: 1362626



Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Superficies G y T a partir de tamaño de abrazadera 20 apropiado para el montaje con pistolas clavadoras y pistolas de pernos.

Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



A2 Acero inoxidable 1.4301

### Datos maestros

Referencia	1362626
Tipo	ASG 732 8 A2
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con rosca de empalme M6
Fabricante	OBO
Dimensión	7-8mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	1,561 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1492 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Abrazadera 732 A2

Referencia: 1362626

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones



Medida A	35 mm
Medida B	23 mm
Medida b	18 mm
Medida D	8 mm
Medida d máx.	8 mm
Medida d mín.	7 mm
Medida H1	12 mm
Medida t1 (mm)	1
Medida t2 (mm)	1,25
Medida x	1,5 mm

### Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Mantenimiento de función para el diámetro	sí
7 - 8	
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,25 mm
Rango de sujeción D máx.	8 mm
Rango de sujeción D mín.	7 mm
Resistente a los UV	sí