

Ficha Técnica

Escuadra de pared/perfil AW 15, negro

Referencia: 6420683



Escuadra de pared/perfil, con cabeza soldada. Revestimiento en negro.



St Acero

P135 PES135 - poliéster

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 6420683 |
| Tipo | AW 15 21 FTK SW |
| Denominación 1 | Escuadra de pared/perfil |
| Denominación 2 | con cabeza soldada |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | B210mm |
| Color | negro intenso; RAL 9005 |
| Material | Acero |
| Superficie | PES135 - poliéster |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 24,3 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0567 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Escuadra de pared/perfil AW 15, negro

Referencia: 6420683



Dimensiones



| | |
|----------|--------|
| Longitud | 40 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida A | 40 mm |
| Medida B | 210 mm |
| Medida L | 60 mm |

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Versión | Escuadra de pared/perfil |
| Artículo EPD | no |
| F en kN | 1,5 kN |
| Mantenimiento de función | no |
| Para ancho máx. | 200 mm |
| Para ancho mín. | 200 |
| Diámetro del agujero | 11 mm |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Ángulo mín. | 90 mm |