

Ficha Técnica

Tapa para suspensión central con varilla roscada FS

Referencia: 6080979



Tapa perforada para montaje de varilla roscada, para canal pequeño AZ.

Para la fijación de la tapa se necesita la grapa para tapa DKU.



CE

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6080979
Tipo	AZDG 100 FS
Denominación 1	Tapa perforada
Denominación 2	diámetro del orificio 12 mm
Fabricante	OBO
Dimensión	103x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	93,23 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,1431 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tapa para suspensión central con varilla roscada FS


Referencia: 6080979

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	103 mm
Altura	10 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	103 mm
Medida H	10 mm



Datos técnicos

Tipo de fijación	Grapa para tapa
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escala	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Acero inoxidable, barnizado	no