

# Ficha Técnica

## Tapa para suspensión central con varilla roscada FS

Referencia: 6080960

**OBO**  
BETTERMANN

Tapa perforada para montaje de varilla roscada, para canal pequeño AZ.

Para la fijación de la tapa se necesita la grapa para tapa DKU.



CE

**St** Acero  
**FS** galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	6080960
Tipo	AZDG 50 FS
Denominación 1	Tapa perforada
Denominación 2	diámetro del orificio 12 mm
Fabricante	OBO
Dimensión	53x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	55 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2114 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Tapa para suspensión central con varilla roscada FS


Referencia: 6080960

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	53 mm
Altura	10 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	53 mm
Medida H	10 mm



# Ficha Técnica

## Tapa para suspensión central con varilla roscada FS

Referencia: 6080960



### Datos técnicos

Tipo de fijación	Grapa para tapa
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	sí
Acero inoxidable, barnizado	no