

Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base F simple, mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1188261



Abrazadera sobre perfil con base F, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfiles planos. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1188261
Tipo	BS-F1-K-12 A2
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	8-12mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	3,391 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2523 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base F simple,
mediacaña de plástico, A2

Referencia: 1188261



Dimensiones



Longitud	22,5 mm
Ancho	17 mm
Altura	47 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	17 mm
Medida C	34 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	47 mm
Medida L	35 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	12 mm
Para diámetro de tubo mín.	8 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	34 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	sí
Modo de montaje	Perfil plano
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	12 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Acero inoxidable