

# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base W doble, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1187745



Abrazadera sobre perfil con base W, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 2 cables individuales en perfiles angulares hasta < 40 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Es conveniente separar varios cables mediante cañas dobles. Se recomienda el uso de una contra-caña.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1187745                               |
| Tipo                               | BS-W2-K-52 FT                         |
| Denominación 1                     | Abrazadera sobre perfil 2056          |
| Denominación 2                     | doble                                 |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 46-52mm                               |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 25                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 18,2 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4639 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base W doble, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1187745



## Dimensiones



|                  |        |
|------------------|--------|
| Longitud         | 25 mm  |
| Ancho            | 57 mm  |
| Altura           | 180 mm |
| Espesor de chapa | 2 mm   |
| Medida A         | 25 mm  |
| Medida B         | 57 mm  |
| Medida C         | 40 mm  |
| Medida G (mm)    | M8     |
| Medida H         | 180 mm |
| Medida L         | 45 mm  |
| Medida t         | 2 mm   |

## Datos técnicos

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Número de cables / tubos          | 2                       |
| Para diámetro de tubo máx.        | 52 mm                   |
| Para diámetro de tubo mín.        | 46 mm                   |
| Rosca                             | M8                      |
| Libre de halógenos                | sí                      |
| Longitud, dimensiones exteriores  | 40 mm                   |
| Máx. Par de apriete               | 5 Nm                    |
| Con bandeja de plástico           | sí                      |
| Modo de montaje                   | Perfil angular          |
| Ancho de ranura                   | 10 mm                   |
| Rango de sujeción D máx.          | 52 mm                   |
| Rango de sujeción D mín.          | 46 mm                   |
| Accesorio de superficie           | Galvanizado en caliente |
| Accesorio de material             | Acero                   |
| Con contramediacaña               | no                      |
| Material de la bandeja            | Plástico                |
| Calidad de material de la bandeja | Polipropileno           |