

Ficha Técnica

Perno de anclaje BZ3

Referencia: 3498709



Perno de anclaje BZ3 para anclar cargas medias y pesadas en hormigón agrietado o no agrietado. Apto para cargas elevadas con distancias reducidas entre bordes y centros. Para clavar.

Evaluación Técnica Europea ETA-19/0619, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

Certificado de idoneidad en caso de efectos sísmicos, categorías C1 y C2.

Certificado en caso de choques de la Oficina Federal para la Protección Civil, Berna, Suiza.

* Con arandela grande según DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

CE


St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498709
Tipo	BZ3 16x135/0-35
Denominación 1	Anclaje con perno BZ3
Suministrable a partir de	01.04.2023
Fabricante	OBO
Dimensión	M16x135
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	8,82 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	135 mm
Medida L	135 mm

Ficha Técnica

Perno de anclaje BZ3

Referencia: 3498709



Datos técnicos

Versión	Para clavar
Modelo de tacos / clavos / tornillos	Tacos de expansión
Profundidad del agujero	102 mm
Diámetro del orificio mín.	16 mm
Rosca	M16
Rosca métrica	16
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	59 mm
Ancho de llave	24
Autorizaciones disponibles	sí
Modo de montaje taco, anclaje	Fijación previa
Sistema roscado anclaje	Hexágono exterior
Zona de sujeción máx.	35 mm
Zona de sujeción mín.	0 mm
Rosca imperial	5/8 pulgada
Clase de protección contra incendios según 13501-2	Otros
ETA Evaluación sísmica	C1 y C2