

Ficha Técnica

Anclaje para falsos techos Easy

Referencia: 3498776



Anclaje para falsos techos Easy para el montaje en placas de falsos techos de hormigón pretensado. Al apretar el tornillo o la tuerca, se suelta el cono del casquillo de anclaje y se introduce en este. De esta forma se extiende el tajo en el hueco y genera un bloqueo. El anclaje para falsos techos también puede utilizarse cuando la zona de expansión no está en una cámara hueca.

La fijación del componente puede efectuarse con tornillos y varillas roscadas habituales.

Licencia general de construcción Z-21.1-1785 del Instituto Alemán de Tecnología, incluidas cargas admisibles en caso de incendio hasta una duración de resistencia al fuego de 120 minutos.

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498776
Tipo	Easy M12
Denominación 1	Anclaje de techo hueco Easy
Fabricante	OBO
Dimensión	M12
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	4,23 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Anclaje para falsos techos Easy

Referencia: 3498776



Dimensiones



Longitud Medida L	58 mm 58 mm
----------------------	----------------

Datos técnicos

Profundidad del agujero	70 mm
Diámetro del orificio mín.	18 mm
Rosca	M12
Rosca métrica	12
Con rosca	sí
Con tornillos	no