

# Ficha Técnica

## Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498950



Anclaje con perno FAZ II Plus para anclar cargas de peso medio a elevado en hormigón fisurado o no fisurado. Apto para cargas elevadas con distancias reducidas entre bordes y centros. Para clavar.

Evaluación Técnica Europea ETA-19/0520, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

Certificado de idoneidad en caso de efectos sísmicos, categorías C1 y C2.




<b>St</b>	Acero
<b>G</b>	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	3498950
Tipo	FAZIIPlus 16/25
Denominación 1	Anclaje con perno
Fabricante	OBO
Dimensión	M16x148
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	23,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

### Dimensiones



Longitud	148 mm
Medida L	148 mm

# Ficha Técnica

Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498950



## Datos técnicos

Versión	Para encajar
Modelo de tacos / clavos / tornillos	Tacos de expansión
Diámetro del orificio mín.	16 mm
Rosca	M16
Rosca métrica	16
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	84 mm
Autorizaciones disponibles	sí
Zona de sujeción máx.	45 mm
Zona de sujeción mín.	25 mm