

Ficha Técnica

Unidad de montaje

Referencia: 6288365



Unidad de instalación para montar disyuntores o interruptores diferenciales en canales portamecanismos de las series Rapid 80 GK, GS y GA. Con 1 carril DIN 3 TE. Bornes en línea para N y PE completamente cableados en carril DIN de 6 mm². La sección del cable es de 6 mm². La unidad de montaje está precableada. Se suministra con 2 prensaestopas V-Tec M20. En cada lado pueden montarse como máximo 3 prensaestopas M20 o 1 prensaestopa M25.




St Acero

P recubierto con pintura electrostática

Datos maestros

Referencia	6288365
Tipo	IKR4RW
Denominación 1	Unidad de montaje
Denominación 2	para Rapid 80 GK, GS y GA
Fabricante	OBO
Dimensión	92x84x344
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	85,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones



Longitud	344 mm
Ancho	84 mm
Altura	92 mm

Ficha Técnica

Unidad de montaje

Referencia: 6288365



Datos técnicos

Posibilidad de montaje	no
Número de unidades	3
Número de filas	1
Clase de tapa	Con sección
Perfiles DIN	sí
Apropiado para altura de canal	80
Libre de halógenos	sí
Entrada de cables	sí
Con placa de montaje	no
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Tapa transparente	sí