

Ficha Técnica

Bandeja de escalera LCIS 60, 6 m C30 A2

Referencia: 6207260



Bandeja de escalera con ala de 60 mm con peldaños de perfil C30 soldados, abiertos hacia arriba. Barra lateral enrollada como refuerzo y como protección de bordes. La fijación en la escuadra se realiza con bridas de fijación LKS 40. La medida de la ranura del peldaño es de 16,5 mm; la abrazadera de media caña sobre perfil adecuada es 2056. Aislamiento magnético sin tapa 10 dB, con tapa 15 dB.



| | |
|----|-----------------------------------|
| A2 | Acero inoxidable 1.4301 |
| 2B | Pulido, con tratamiento posterior |

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 6207260 |
| Tipo | LCIS 660 6 A2 |
| Denominación 1 | Bandeja de escalera |
| Denominación 2 | Peldaño perforado, soldado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x600x6000 |
| Color | acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 354 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 18,2782 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha Técnica

Bandeja de escalera LCIS 60, 6 m C30 A2

Referencia: 6207260



Dimensiones



| | |
|---------------------------------|----------|
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho | 600 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida B | 600 mm |
| Medida de la ranura del peldaño | 16,50 |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Modelo de peldaños | Perfil perforado |
| Modelo de perfil lateral | Perfil plano |
| Fijación del peldaño | Soldado |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Suelo Techo Pared |
| Mantenimiento de función | no |
| Sección efectiva | 240 cm ² |
| Sección efectiva | 24000 mm ² |
| Acero inoxidable, barnizado | sí |
| Perforación lateral | sí |
| Distancia entre peldaños | 300 mm |
| Tipo vano ancho | no |
| Espesor | 1,5 mm |

Ficha Técnica

Bandeja de escalera LCIS 60, 6 m C30 A2

Referencia: 6207260



Cargas

| | |
|---|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1,5 m |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 5 m |
| Distancia de sujeción 1,5 m | 3,3 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m | 2 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,5 m | 1,3 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m | 1 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,5 m | 0,78 kN/m |
| Distancia de sujeción 4,0 m | 0,4 kN/m |
| Distancia de sujeción 4,5 m | 0,3 kN/m |
| Distancia de sujeción 5,0 m | 0,2 kN/m |




Diagrama de carga bandeja de escalera LCIS 60

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos