

Ficha Técnica

Cable ladder LG 60, 6 m VS FT SOMY

Referencia: 7188668



Bandeja de escalera con ala de 60 mm con peldaños de perfil en C abiertos hacia arriba, remachados.

Bandeja de escalera con ala de 60 mm con peldaños de perfil en C abiertos hacia arriba, remachados.
Aislamiento magnético sin tapa 10 dB, con tapa 15 dB.



St Acero

FT galvanizado por inmersión en caliente 85 µm
SO

Datos maestros

Referencia	7188668
Tipo	LG 660 VS 6 FTSO
Denominación 1	Bandeja de escalera
Denominación 2	perforado, con peldaño VS
Fabricante	OBO
Dimensión	60x600x6000
Material	Acero
Superficie	galvanizado por inmersión en caliente 85 µm
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	401,98 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Cable ladder LG 60, 6 m VS FT SOMY



Referencia: 7188668

Dimensiones



Tamaño	60 x 600
Longitud	6.000 mm
Longitud	6.000 ft
Ancho	600 mm
Altura	60 mm
Medida B (mm)	600 mm
Medida de la ranura del peldaño	16,50

Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Fijación del peldaño	Con remache ciego
Mantenimiento de función	no
Sección efectiva	298 cm ²
Sección efectiva	29800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Distancia entre peldaños	300 mm
Tipo vano ancho	no

Cargas

Distancia de sujeción 1,5 m	3,1 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	2,25 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	1,1 kN/m
Distancia de sujeción 3,5 m	0,75 kN/m
Distancia de sujeción 4,0 m	0,45 kN/m

Diagrama de carga bandeja de escalera tipo LG 60 VS

