

# Ficha Técnica

## Canal, tipo LKM 60060



Referencia: 6248608



Tapa de canal y base con orificios.

La conexión equipotencial entre la base y la tapa del canal está garantizada sin necesidad de ningún elemento adicional. Atención: el LKM 60060 tiene perforaciones en la base y no puede instalarse en él ningún tabique de separación.



**St** Acero

**FSK** galvanizado en banda / recubriendo de plástico

### Datos maestros

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Referencia                         | 6248608  |
| Tipo                               | LKM60060RW                                     |
| Denominación 1                     | Canal  |
| Denominación 2                     | con perforaciones en la base                   |
| Fabricante                         | OBO  |
| Dimensión                          | 60x60x2000                                     |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010                          |
| Material                           | Acero  |
| Superficie                         | Galvanizado en banda / recubriendo de plástico |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346                                   |
| Unidad VK más pequeña              | 2  |
| Cantidad                           | Metro  |
| Peso                               | 174,7 kg                                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 m                                       |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2793 kg CO2e / 1 Metro                       |

# Ficha Técnica

## Canal, tipo LKM 60060

Referencia: 6248608



| Dimensiones |          |
|-------------|----------|
| Longitud    | 2.000 mm |
| Ancho       | 60 mm    |
| Altura      | 64 mm    |
| 60          |          |
| 64          |          |

| Datos técnicos   |                          |
|--|--------------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                                  | 0                        |
| Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sin enchufe) | 20                       |
| Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sin enchufe) | 20                       |
| Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sin enchufe) | 16                       |
| Número de paredes separadoras de quita y pon                         | 0                        |
| Modelo tapa canales para conductores                                 | Flojo                    |
| Tipo de fijación   | Orificios de la base     |
| Orificios de la base   | con orificios en la base |
| Mantenimiento de función   | no                       |
| Libre de halógenos   | sí                       |
| Retenedor para cable   | no                       |
| Conector para canal  | no                       |
| Suministro en rollo  | no                       |
| Sección efectiva   | 3551 mm <sup>2</sup>     |
| Clase de protección  | IP30                     |
| Hoja protectora  | no                       |
| Grado de protección código IK  | IK10                     |
| Rango de temperatura máx.  | 90 °C                    |
| Rango de temperatura   | -5 °C                    |
| Transparente   | no                       |