

Ficha Técnica

Tabique de separación LKM TWS45

Referencia: 6249871



Tabique de separación para dividir el canal LKM altura de canal 60 mm en compartimentos de diferentes niveles de tensión.
Se mantiene la conexión equipotencial al fijarlo a la base.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia | 6249871 |
| Tipo | LKM TWS45 |
| Denominación 1 | Tabique separador |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 45x2000mm |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 2 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 47,9 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,3183 kg CO2e / 1 Metro |

Ficha Técnica

Tabique de separación LKM TWS45

Referencia: 6249871

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

| | | |
|--|----------|----------|
| | Longitud | 2.000 mm |
| | Ancho | 33 mm |
| | Altura | 45 mm |
| | Medida a | 45 mm |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|------------|
| Versión | Individual |
| Tipo de fijación | Enchufable |
| Libre de halógenos | sí |
| Profundidad de canal | 60 mm |
| Clase de protección | IP30 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| autoextinguible | no |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Rango de temperatura | -5 °C |