


Ficha Técnica

Unión multifunción FT



Referencia: 6225778

Unión multifunción para la conexión de bandejas de escalera con 110 mm de ala. Pueden generarse reducciones simétricas y asimétricas, curvas continuas de 0-60° y desviaciones de montaje.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6225778
Tipo	LMFV 1150 FT
Denominación 1	Unión multifunción
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	110x500
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	241,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,9948 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Unión multifunción FT

Referencia: 6225778



Dimensiones	
680	Longitud
300	Ancho
	Altura
	Espesor de chapa
	Medida B

Datos técnicos	
Versión	Unión recta y curva
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escalera	sí
Apropiado para bandeja portacables	no
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables máx.	500 mm
Apropiado para anchura de sistema de bandejas portacables mín.	500 mm
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	110 mm
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector roscado