


Ficha Técnica

Bandeja portacables, normativa ingeniería naval A4



Referencia: 6045852

Bandeja portacables para el uso en la construcción naval, fabricada conforme a la normativa de ingeniería naval VG 88900-1.



A4 Acero inoxidable 1.4571

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6045852
Tipo	MKR 15 075 A4
Denominación 1	Band. portacable constr. naval
Denominación 2	Espesor 1,00mm
Fabricante	OBO
Dimensión	15x75x2000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	63,7 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,5019 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja portacables, normativa ingeniería naval A4



Referencia: 6045852

Dimensiones



Tamaño	15 X 75
Longitud	2.000 mm
Ancho	75 mm
Altura	15 mm
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	75 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	sí
Acero inoxidable, barnizado	sí
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Cargas

Distancia de sujeción 1,0 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,15 kN/m