

Ficha Técnica

Canal para cables MKS 25, ancho de canal 38, con tabique separador

Referencia: 6130165



Minicanal MKS para la conducción de cables oculta en el área interior.
Base de canal con perforación en la base para montaje directo en la pared y tabique separador para instalar diferentes niveles de tensión.
Base y tapa como juego.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6130165
Tipo	MKS 2538 TW rws
Denominación 1	Canal
Denominación 2	LE Set 25x38 Sep. 9010
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x38x25
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	30
Cantidad	Metro
Peso	29 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6299 kg CO2e / 1 Metro

Dimensiones

Longitud	2.000 mm
Ancho	38 mm
Altura	25 mm

Ficha Técnica

Canal para cables MKS 25, ancho de canal 38, con tabique separador

Referencia: 6130165



Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	1
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sin enchufe)	3
Número de paredes separadoras de quita y pon	0
Tipo de fijación	Orificios de la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	730 mm ²
Hoja protectora	no
Transparente	no