

# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1121308



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	1121308
Tipo	MS5030P0800FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	800x50x30
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	235 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,1484 kg CO2e / 1 Unidad



# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1121308

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

	<table><tr><td>Longitud</td><td>800 mm</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>800 mm</td></tr></table>	Longitud	800 mm	Ancho	50 mm	Altura	30 mm	Medida L	800 mm
Longitud	800 mm								
Ancho	50 mm								
Altura	30 mm								
Medida L	800 mm								
									

### Datos técnicos

Seccionalable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	3 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	3,99 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Iz	13,11 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Wy	3,95 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert Wz	6,38 cm <sup>3</sup>