


# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MSL4141, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1122962



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	1122962
Tipo	MSL4141P1000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x41x41
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Metro
Peso	214,7 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,4212 kg CO2e / 1 Metro

# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MSL4141, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1122962



### Dimensiones

	Longitud	1.000 mm
	Ancho	41 mm
	Altura	41 mm
	Medida L	1.000 mm

### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	sí
Tamaño del orificio	14x28 mm
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,45 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert ly	5,18 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert lz	7,56 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Wy	2,51 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert Wz	2,69 cm <sup>3</sup>