

Ficha Técnica

Caja de instalación 1+1 vacía

Referencia: 7408838

OBO
BETTERMANN



PA Poliamida

Caja de instalación para unidad completa GES R2 para el montaje en caja de pavimento UD GES R2 y en placas de suelo técnico con diámetro de abertura de montaje de 122 mm.

El volumen de suministro incluye un tabique de separación y dos tapas para el montaje de mecanismos individuales Modul 45. Se pueden montar hasta dos conectores de datos modulares (Keystone) con placa de montaje opcional.

Datos maestros

Referencia	7408838
Tipo	MT R2 1-1
Denominación 1	Soporte de montaje para GES R2
Denominación 2	para 2 x 1 Modul45
Fabricante	OBO
Color	negro grafito; RAL 9011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	15,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,8805 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Caja de instalación 1+1 vacía

Referencia: 7408838

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	2
Número de descargas de tracción	1
Montaje	Caja vacía
Marco para revestimiento del suelo	no
Modelo de tapa	redondo
Posibilidad de instalar una junta	sí
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Tipo de aparato	Módulo M45
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Tecnología de instalación	Módulo M45
Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Rango de sujeción D máx.	50 mm
Rango de sujeción D mín.	25 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí