

# Ficha Técnica

Pieza en T EI60 para canal de protección contra el fuego

PLCS D061220

Referencia: 7217904



Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S EI60, tipo PLCS D061220 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de derivaciones en T a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

CE

Hormigón ligero con fibra de vidrio

## Datos maestros

Referencia	7217904
Tipo	PLCS T061220
Denominación 1	Pieza en T EI60
Denominación 2	para PLCS D061220
Fabricante	OBO
Dimensión	200x120
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1390 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

# Ficha Técnica


Pieza en T EI60 para canal de protección contra el fuego

PLCS D061220


Referencia: 7217904



## Dimensiones



Tamaño exterior	308 x 225
Tamaño interior	200 x 120
Medida B	308 mm
Medida b	200 mm
Medida h	80 mm
Medida H	190 mm
Medida L	560 mm
Medida I	410 mm



## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Clasificación EI - Canal de instalación	60
Con perforación	no
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio