

# Ficha Técnica

Ángulo exterior, altura de canal 80 mm, blanco puro

Referencia: 7218044



Ángulo exterior con tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PY-ROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.

¡No hay mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12!



**St** Acero

**P** recubierto con pintura electrostática

## Datos maestros

Referencia	7218044
Tipo	PLM EC 0810 RW
Denominación 1	Ángulo exterior
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	320x100x320
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	158,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,6485 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Ángulo exterior, altura de canal 80 mm, blanco puro

Referencia: 7218044



## Dimensiones



Medida A	220 mm
Medida B	100 mm
Medida H	80 mm

## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Con perforación	sí
Sección efectiva	5180 mm <sup>2</sup>
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	90 °