

# Ficha Técnica

## Abrazadera proQuick, señal blanca

Referencia: 2147362

**OBO**  
BETTERMANN



Abrazadera de alta resistencia para el alojamiento de tubos eléctricos y sanitarios de plástico y metal, y tubos para instalación eléctrica Quick-Pipe. Posibilidades de fijación universales en pared, techo y construcciones de acero en zonas interiores y exteriores. Rango de sujeción flexible de varios milímetros. Montaje de tubo sin herramientas. Alineables hasta Ø 32 mm, también con abrazadera OBO Quick o Multi-Quick. Para distancias y cantidad de abrazaderas variables se puede montar en perfiles.



**PA** Poliamida

### Datos maestros

Referencia	2147362
Tipo	PQ-12 SWS
Denominación 1	Abrazadera proQuick
Fabricante	OBO
Dimensión	11,5-15mm
Color	blanco; RAL 9003
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	0,614 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Abrazadera proQuick, señal blanca

Referencia: 2147362

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones



### Datos técnicos

Tubular	sí
Número de cables / tubos	1
Tipo de fijación	Agujero de rosca
Carga de fractura	0,55 kN
cerrado	sí
Libre de halógenos	sí
Con inserción	no
Tamaño nominal/texto	12-14
Sistema matriz	sí
Diámetro del cable/tubo máx.	15 mm
Diámetro del cable/tubo mín.	11,5 mm
Rango de sujeción D máx.	15 mm
Rango de sujeción D mín.	11,5 mm
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C
Resistente a los UV	sí