

Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m W40



Referencia: 6013902

Bandeja de escalera vertical de ala 80 mm con peldaños atornillados.
La bandeja de escalera vertical no se suministra montada.
La abrazadera semirredonda adecuada es del tipo 2056W.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6013902 |
| Tipo | SLS 80 W40 10 FT |
| Denominación 1 | Escalera vertical p/ industria |
| Denominación 2 | con peldaño W 40 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 1000x6000 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 1627,167 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 35,183 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha Técnica

Bandeja de escalera vertical para industria, 6 m W40

Referencia: 6013902

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



| | |
|----------|----------|
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho | 1.000 mm |
| Altura | 80 mm |
| Medida B | 1.000 mm |

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Modelo de la pared lateral | Perfil en I |
| Modelo de peldaños | Perfil sin perforar |
| Mantenimiento de función | no |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Distancia entre peldaños | 600 mm |