

Ficha Técnica

Manguito de acero inoxidable V4A

Referencia: 2046772



Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.



A4 Acero inoxidable 1.4571

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	2046772
Tipo	SV25W A4
Denominación 1	Manguito en acero inoxidable
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø25mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	15
Cantidad	Pieza
Peso	3,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2241 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Manguito de acero inoxidable V4A

Referencia: 2046772



Dimensiones

	<table><tr><td>Longitud</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Medida D</td><td>27,2 mm</td></tr><tr><td>Medida d</td><td>25,2 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Medida I</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Medida m (mm)</td><td>M25</td></tr><tr><td>Medida t</td><td>1 mm</td></tr></table>	Longitud	60 mm	Medida D	27,2 mm	Medida d	25,2 mm	Medida L	60 mm	Medida I	30 mm	Medida m (mm)	M25	Medida t	1 mm
Longitud	60 mm														
Medida D	27,2 mm														
Medida d	25,2 mm														
Medida L	60 mm														
Medida I	30 mm														
Medida m (mm)	M25														
Medida t	1 mm														

Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Para diámetro de tubo	25 mm
Tamaño	25
Libre de halógenos	sí
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	sí
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no