

Ficha Técnica

Manguito de acero electrolgalvanizado, enchufable

Referencia: 2046856



Accesorio: manguito sin rosca para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas. Con pared interior sin rebabas.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	2046856
Tipo	SV25W G
Denominación 1	Manguito enchufable acero
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø25mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1172 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito de acero electrolgalvanizado, enchufable

Referencia: 2046856



Dimensiones



Longitud	60 mm
Medida D	28,1 mm
Medida d	25,7 mm
Medida L	60 mm
Medida l	30 mm
Medida m (mm)	M25
Medida t	1,2 mm

Datos técnicos

Versión	Clavija de enchufe
Para diámetro de tubo	25 mm
Tamaño	25
Libre de halógenos	sí
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no