

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, sin recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, latón, tapa decorativa: Marygold



Unidad completa cuadrada para el montaje en suelos huecos y en pavimentos que precisan una limpieza en seco. La carcasa empotrable dispone de entradas pretraguladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 100 mm y el margen de nivelación de + 35 mm.

Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de latón. Tapa con placa decorativa Marygold. Carcasa vacía para hasta 2 portamecanismos Modul 45® en el soporte de montaje y 2 tomas de datos en el soporte de tecnología de datos opcional.



Datos maestros


Referencia	7368264
Tipo	UDHOME2 GM D1
Denominación 1	Unidad completa
Denominación 2	vacía, Marygold
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x110
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	197,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	10,3772 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, sin recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, latón, tapa decorativa: Marygold



Dimensiones



Longitud	140 mm
Ancho	140 mm
Altura	100 mm



Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	2
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	Caja vacía
Marco para revestimiento del suelo	no
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Ámbito de aplicación mientras se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Ámbito de aplicación si no se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Altura del piso máx.	135 mm
Altura del piso mín.	100 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	2
Norma	EN 50085-2-2
Modelo del marco	Borde de contacto del revestimiento del suelo

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME2, con salida de cordón, sin recorte para el revestimiento del suelo, sin equipar, latón, tapa decorativa: Marygold



Datos técnicos

Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Carga vertical, superficie grande	hasta 15.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Mecanismo de apertura	Asidero