

Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 A2

Referencia: 6342401

OBO
BETTERMANN



Soporte colgante (perfil en U) de medidas 50 x 30 mm con cabeza soldada.

Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales. Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.

CE UK
CA US3

A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6342401
Tipo	US 3 K 20 A2
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	50x30x200
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	44 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,6585 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 A2

Referencia: 6342401

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm

Datos técnicos

Versión	Perfil U
Longitud de escuadra 200	2,7 kN
Longitud de escuadra 400	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Esfuerzo de tracción máximo	5 kN

Ficha Técnica

Perfil colgante US 3 A2

OBO
BETTERMANN

Referencia: 6342401

Cargas





Diagrama de carga soporte en U tipo US 3 K

- 1 Flexión del extremo del perfil colgante en caso de la carga de escuadra admisible.
- 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- 3 Longitud de la escuadra en mm
- La curva de carga con longitudes de perfil en mm

Valor característico de carga del tajo perfil colgante US 3 K



Carga por un lado

Taco tipo	Carga máxima [kN]	Ancho de la escuadra [mm]	
BZ3 8x75/0-20	110	210	310
BZ3 10x90/0-30	2,18	1,59	1,25
	3,05	2,00	1,49
			410
			1,02
			1,18

Carga máxima $F_{\text{tot.}}$ = peso del cable + bandeja portacables + escuadra + perfil colgante. Los valores de la tabla para la carga a ambos lados tienen en cuenta la distancia del eje existente $a_i = 10$ cm. Los datos indicados se basan en hormigón agrietado con clase de resistencia C20/25. ¡Deben tenerse en cuenta las particularidades constructivas de la licencia ETA (taco)!