

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340881



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.

Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o, en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 45.

CE

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6340881
Tipo	US 5 20 FT
Denominación 1	Perfil en U
Denominación 2	perforado por 3 lados
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x200
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	48 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,2183 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica



Perfil US 5 FT

Referencia: 6340881

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

	<table><tbody><tr><td>Tamaño</td><td>50 x 50 x 2,5</td></tr><tr><td>Longitud</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Ancho</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Altura</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>200 mm</td></tr></tbody></table>	Tamaño	50 x 50 x 2,5	Longitud	200 mm	Ancho	50 mm	Altura	50 mm	Medida L	200 mm
Tamaño	50 x 50 x 2,5										
Longitud	200 mm										
Ancho	50 mm										
Altura	50 mm										
Medida L	200 mm										

	
---	---

Ficha Técnica

Perfil US 5 FT

Referencia: 6340881



Datos técnicos

Seccionalble	no
Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Artículo EPD	sí
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil U
Ancho de ranura	45 mm
Statischer Wert A	2,74 cm ²
Statischer Wert ly	8,32 cm ⁴
Statischer Wert Iz	12,53 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,61 cm ³
Statischer Wert Wz	5,01 cm ³