

Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341113



Perfil en U. Dimensiones 50 x 50 mm.
Con escuadras a partir de 400 mm de ancho o en caso de que la escuadra se instale en el extremo del perfil colgante, se recomienda utilizar la pieza distanciadora DSK 25.



A2 Acero inoxidable 1.4301

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 6341113 |
| Tipo | US 5 50 A2 |
| Denominación 1 | Perfil en U |
| Denominación 2 | perforado por 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 50x50x500 |
| Color | acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 121 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,8164 kg CO2e / 1 Unidad |

Ficha Técnica


Perfil US 5 A2

Referencia: 6341113



Dimensiones

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
|  11 x 30 | Tamaño Longitud Ancho Altura | 50 x 50 x 2,5 500 mm 50 mm 50 mm |
|--|---------------------------------------|---|

| |
|---|
|  |
|---|

Ficha Técnica

Perfil US 5 A2

Referencia: 6341113



Datos técnicos

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Seccionalble | no |
| Tipo de perforación | 3 lados perforados |
| Versión | Perfil simple |
| Mantenimiento de función | no |
| Grosor del material | 2,5 mm |
| Con dentado | no |
| Forma de perfil | Perfil U |
| Statischer Wert A | 2,74 cm ² |
| Statischer Wert ly | 8,32 cm |
| Statischer Wert Iz | 12,53 cm |
| Statischer Wert Wy | 2,61 cm ² |
| Statischer Wert Wz | 5,01 cm ² |