

# Ficha Técnica

## Caja para empotrar de 150

Referencia: 2003124



Caja de empotrar para conexiones, uso en mampostería con una profundidad de instalación de al menos 65 mm Con tapa y tornillos para tapa (15 mm) El borde de la tapa descansa en posición plana, la superficie está rallada.

- 4 entradas de conductos combinados laterales Ø 34,6 y 28,5 mm
- 8 entradas de conductos combinados laterales Ø 28,5 y 21,5 mm
- 8 entradas laterales para cables planos/acanalados
- 2 entradas Ø 28,5 mm en el suelo
- 2 entradas para cables planos/cables planos en el suelo



**PS** Poliestirolo

### Datos maestros

Referencia	2003124
Tipo	UV 150 K
Denominación 1	Caja de conexión
Denominación 2	empotrado
Fabricante	OBO
Dimensión	150x150x65
Color	Negro
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	16
Cantidad	Pieza
Peso	15,667 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5375 kg CO <sub>2</sub> / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Caja para empotrar de 150




Referencia: 2003124

### Dimensiones



Longitud	150 mm
Ancho	150 mm
Altura	65 mm
Medida A	200 mm
Medida B	170 mm
Medida H	65 mm



### Datos técnicos

Número de entradas	24
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM y líneas de datos
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja/toma de conexión
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	24
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Altura del piso mín.	67 mm
Libre de halógenos	no
Con apantallamiento	no
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	no
Modo de montaje	Empotrado
Sección nominal mín.	16 mm <sup>2</sup>
Precintable	no
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP20
Empalmes	Sin
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V