

Ficha Técnica

Varilla roscada para UZD 250/350

Referencia: 7410017



Varilla roscada como pieza de repuesto para la nivelación de altura de UZD 250/350.



PA/
GF Poliamida, reforzada con fibra de vidrio

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---|
| Referencia | 7410017 |
| Tipo | UZD GS 250/350 |
| Denominación 1 | Varilla roscada |
| Denominación 2 | para UZD |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 140x140x25 |
| Color | naranja; RAL 2003 |
| Material | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Unidad de embalaje |
| Peso | 7,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 unidad embalaje |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3238 kg CO2e / 8 Unidad |

Ficha Técnica

Varilla roscada para UZD 250/350

Referencia: 7410017

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



| | |
|------------|---------|
| Longitud | 47,5 mm |
| Medida d Ø | 21,5 mm |
| Medida h | 47,5 mm |



Datos técnicos

| | |
|---|---------|
| Chapa de base | no |
| Retráctil a nivel del suelo | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Desacoplable | no |
| Altura de pavimento máx. | 320 mm |
| Altura de pavimento mín. | 160 mm |
| para la conexión de tubos | no |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Rosca métrica | 22 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Hilos por pulgada | 11 |
| Paso de rosca | 2,2 mm |
| Ancho de canal máx. | 350 mm |
| Ancho de canal mín. | 190 mm |
| Altura mínima de pavimento | 160 |
| Margen de nivelación máx. | 320 mm |
| Margen de nivelación mín. | 160 mm |
| Rosca izquierda | no |