

Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca métrica, gris plateado, niquelado

Referencia: 2086036



Prensaestopas robusto con rosca de conexión métrica según IEC 423 de tipo con tuerca de capuchón para situaciones donde se exige una elevada estanqueidad. Descarga de tracción, protección contra la torsión y estanqueidad a lo largo de toda la zona de apriete. Empaquetadura de neopreno. Bloque de terminales de poliamida. Con junta de sellado premontada en rosca métrica, probado VDE según DIN EN 50262, grado de protección IP68 a 5 bar/1 h, rango de temperatura entre -20 y +100 °C.

* Precios según anotación DEL.



CuZn
37 Latón

N niquelado

Datos maestros

Referencia	2086036
Tipo	V-TEC VM25 MS
Denominación 1	Prensaestopas
Fabricante	OBO
Dimensión	M25
Material	Latón
Superficie	niquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	4,26 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1078 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca métrica,
gris plateado, niquelado

Referencia: 2086036



Dimensiones



Medida E	30 mm
Medida L máx.	29,5 mm
Medida L1	7 mm
Medida L2	4 mm
Medida L3	17 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	16 mm
Sellado D mín.	11 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Rosca	M25 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	7 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
Par de giro inestable	6,7 Nm
Categoría del efecto del impacto	6
Categoría de la descarga de tracción	A
Empaqueadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	27
Clase de protección	IP68

Ficha Técnica

Prensaestopas con tuerca de sombrerete, rosca métrica,
gris plateado, niquelado

Referencia: 2086036



Datos técnicos

Medida entre vértices hexagonal	30 mm
Rango de temperatura máx.	100 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí