

# Ficha Técnica

Canal, tipo WDKH 40060

Referencia: 6175410



Canal libre de halógenos con tapa y perforaciones en la base.  
Incluye cuatro retenedores de cable.  
En la instalación se debe tener en cuenta que sólo se pueden utilizar materiales de accesorios y de fijación libres de halógenos.



Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

## Datos maestros

Referencia	6175410
Tipo	WDKH-40060RW
Denominación 1	Canal para pared y techo
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	40x60x2000
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	32
Cantidad	Metro
Peso	44 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,6 kg CO2e / 1 Metro

# Ficha Técnica

Canal, tipo WDKH 40060

Referencia: 6175410



## Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	60 mm
Altura	40 mm

## Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sin enchufe)	8
Número de paredes separadoras de quita y pon	0
Modelo tapa canales para conductores	Flojo
Tipo de fijación	Orificios de la base
Orificios de la base	con perforaciones en la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	sí
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	1500 mm²
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK07
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C