

Ficha Técnica

Bandeja de escalera de vano ancho WKL 200 FT

Referencia: 6232102



Bandeja de escalera de amplios vanos con altura de ala de 200 mm.
Las uniones rectas WRV 200 se piden por separado.
Aislamiento magnético sin tapa 10 dB, con tapa 15 dB.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6232102
Tipo	WKL 2020 FT
Denominación 1	Bandeja de vano ancho
Fabricante	OBO
Dimensión	200x200x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	1320 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	26,6429 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de escalera de vano ancho WKL 200 FT

Referencia: 6232102



Dimensiones

	Tamaño	200x200
	Longitud	6.000 mm
	Ancho	200 mm
	Altura	200 mm
	Medida B	200 mm
	Medida L	6.000 mm
	Medida de la ranura del peldaño	17,00

Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil sin perforar
Fijación del peldaño	Soldado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Sección efectiva	344 cm ²
Sección efectiva	34400 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	sí
Espesor	2,5 mm

Ficha Técnica

Bandeja de escalera de vano ancho WKL 200 FT

Referencia: 6232102



Cargas

Distancias aplicables entre sopor-tes mín.	6 m
Distancias aplicables entre sopor-tes máx.	10 m
Distancia de sujeción 6,0 m	3 kN/m
Distancia de sujeción 7,0 m	2,5 kN/m
Distancia de sujeción 8,0 m	2 kN/m
Distancia de sujeción 9,0 m	1,4 kN/m
Distancia de sujeción 10,0 m	1 kN/m




Diagrama de carga bandeja de escalera de vanos anchos WKL 200

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
— Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos